

INVERTIDO

- Cabezal de visualización: Cabezal trinocular Seidentopf (inclinado 45°)
- Ocular: un par de WF10X / FOV = 20 mm
- Objetivo del plan LWD: 40X / 0,65 W.D. = 3,0 mm
- Objetivo de contraste de fase del plan LWD:
 - 10X / 0,25, 25X / 0,40, W.D. = 7,9 mm
 - 25X / 0,40, 25X / 0,40, W.D. = 5,0 mm
 - 40X / 0,65, 25X / 0,40, W.D. = 3,0 mm
- Punto anular de contraste de fase: 10X, 25X, 40X
- Condensador: N.A.0.35 (W.D.45 / 102mm)
- Etapa: con etapa mecánica adjunta, incluido recipiente cultural
- Voltaje disponible: 85V ~ 265V, Lámpara halógena 6V / 20W.




COD: 4110500

ZEFIR



COD: 4110007

- 2 Juegos de oculares campo amplio WF 10X y WF 16X
- Rango de Magnificación 40X a 1600X
- Cabezote Trinocular Porta Oculares con inclinación de 45°
- 360° de rotación y distancia interpupilar de 55-75mm.
- 4 Objetivos acromáticos de 4X, 10X, 40X y 100X (s-aceite)
- Porta objetivos giratorios, para 4 objetivos removibles.
- Estativo de 140 x 140mm.
- Carro mecánico escala Vernier 75 x 50mm
- Rango de enfoque 30mm con intervalo de 0.002mm
- Condensador NA=1.25 Ajustable con diafragma de iris y portafiltros.
- Iluminación LED 6V/20W, graduación de intensidad
- Ajuste micrométrico con perilla y escala.
- Ajuste macrométrico con perilla
- Accesorio: Ref. DCE-PC11 Cámara con software y cable USB para adaptar a PC.
- Forro plástico



DE POLARIZACIÓN

- Cabeza Trinocular Seidentopf polarizante: Inclínación 30°, Rotación 360°, Distancia interpupilar : 48mm ~ 76mm y Distribución de luz 100: 0 (100% para el ocular)
- Ocular: WF10X/20mm, WF10X/20 mm (Retícula 0.1mm)
- Porta Objetivos: Quíntuple (Centro Ajustable)
- Unidad polarizadora: Analizador giratorio 360°, tipo de módulo, se puede bloquear. Lente de Bertrand, construido con en el centro ajustable.
- Deslizamiento: λ , rojo de primera clase $1/4\lambda$
- Cuña de cuarzo: (1 -IV Clase)
- Objetivo del plan Non-stress Infinite: 4x, 10x, 20x, 40x(s)
- Objetivo del plan Non-stress Infinite LWD: 50x(s)
- Estativo redondo: Giratorio 360°, centro ajustable, división 1°, división Vernier 6'
- Condensador oscilante: N.A.0.9 / 0.13, unidad de polarización (con escala, giratoria 360°, puede bloquearse)
- Unidad coaxial de enfoque grueso y fino: Ajuste Macro de 25 mm, Ajuste Micro por rotación: 0.2 mm, división fina de 2 μ m.
- Iluminación Transmitida: Lámpara halógena 6V / 20W (Voltaje de Entrada: 100V ~ 240V)
- Unidad de Polarización: Con diafragma de campo, diafragma de apertura, polarizador, lámpara halógena de 12V / 50W (Voltaje de entrada: 100V ~ 240V)
- Accesorios opcionales:
 - C-MOUNT: 0.57X (enfoque ajustable), 1.0X
 - Filtro (Ámbar, Verde, Neutro)
 - Cámara digital
 - Linterna de transmisión: lámpara halógena de 6V / 30W
 - Estativo mecánico conectable

